



ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRANITOS – PRAÇAS / CALÇADAS / VIAS DE SERVIÇO

<p>Piso "mosaico" em granito formado por três peças de medidas diferentes (60x60x3cm, 60x40x3cm e 60x20x3cm) Cinza Andorinha levigado e Preto São Gabriel flameado (20x20x3cm).</p>	
<p>Local aplicado: Piso das praças</p>	
<p>Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.</p>	
<p>Piso "mosaico" em granito formado por três peças de medidas diferentes (60x60x3cm, 60x40x3cm e 60x20x3cm) Giallo Ornamental levigado e Giallo Ornamental flameado (20x20x3cm)</p>	
<p>Local aplicado: Piso das praças</p>	
<p>Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.</p>	
<p>Piso em Granito Bege Ipanema flameado em placas de 90x90x3cm</p>	
<p>Local aplicado: Piso das praças</p>	
<p>Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.</p>	



Piso em Granito Preto São Gabriel flameado em placas de 20x20x3cm	
Local aplicado: Piso das praças	
Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.	

Piso em granito Giallo Ornamentale flameado em placas de 20x20x3cm	
Local aplicado: Piso das praças	
Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.	

Piso em granito Cinza Andorinha flameado em placas de 20x20x3cm	
Local aplicado: Piso das praças	
Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.	



Piso em granito Cinza Andorinha levigado em placas de 20x30x5cm	
Local aplicado: Vias de Serviço	
Assentamento: Aplicado sobre argamassa cimento colante. Rejunte flexível cinza.	

Piso em granito Cinza Andorinha levigado em placas de 45x45x3cm	
Local aplicado: Piso das praças / Calçadas	
Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.	

Piso em granito Branco Oreon 90x90x3cm	
Local aplicado: Piso das praças	
Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.	



Faixa de piso em Granito Branco Oreon 20x3cm (comprimento variável)	
Local aplicado: Piso das praças	
Assentamento: Aplicado sobre lastro de concreto magro de 6cm e farofa de cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível cinza.	

Meio-fio em Granito Cinza com largura de 15cm, comprimento 60cm e altura 35cm e chanfro de 3cm (para trechos retos)	
Local aplicado: Meio fio em trechos retos	
Assentamento: Aplicado sobre leito em concreto magro fck=15mPa	

Meio-fio em Granito Cinza com largura de 15cm, comprimento 45cm e altura 35cm e chanfro de 3cm (para trechos curvos)	
Local aplicado: Meio fio em trechos retos, curvos e rampas	
Assentamento: Aplicado sobre leito em concreto magro fck=15mPa	